

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN

48.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:

- PVC Veka tegels.

Aantal te verstrekken exemplaren: In enkelvoud op papier en als PDF-bestand bij de directie indienen.

Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

48.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: vloeistofdicht vloersysteem op nieuwe en bestaande ondergrond.

- te garanderen door: de aannemer / onderaannemer.
- periode: 3 jaar (behoudens voegdichting in en rondom het PVC Veka vloersysteem; hiervoor geldt 1 jaar).

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt.

Patroon: nader te bepalen vierkantraster.

Naadafwerking: dubbele naadafwerking.

- Liplas 6mm worden bevestigd met Koudlas.
- thermische naadafwerking d.m.v. lasdraad.

Plinten worden vervaardigd uit vloertegels, diverse hoogten mogelijk.

Vloerafwerking rondom en bij doorvoeringen afkitten. Kit volgens opgave leverancier Vekavloeren.

Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht.

1. KUNSTSTOF VLOERBEDEKKING

Leverancier: Vekavloeren BV.

Type: Vloeistofdicht Veka Original vloersysteem d.m.v. Liplas vloertegel.

Vorm: tegels bovenzijde vlak.

Samenstelling: geproduceerd van hoogwaardige gerecyclede PVC.

Kleur: nader te bepalen standaard kleur zwart.

Prestatie-eisen:

- Europese classificatie (EN 685): klasse 34-43.
- Brandgedrag (DIN EN 13501-1): Bfl-S1.
- Indrukbelasting (EN 433): 0,1mm.
- Chemische bestendigheid (EN 433): hoog bestendig (beoordelingsindex 0)
- Slijtvastheid (EN 660-1): slijtageklasse P.
- Maatvastheid (EN 434): <0,1%.

Dikte (mm): 6.

Gewicht (EN 430 (kg/m²)): 8,3.

Afmeting vloertegel (lxb) (mm): 500 x 500.

Toebehoren:

- lasdraad in diverse kleuren.
- kit.

5. KLEEFSTOF

Type: volgens opgave Vekavloeren.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN

()

0.00

de vloeistofdichte Vekategels in de ruimten volgens tekening