

Technische specificaties

Veka Original™ vloersysteem voldoet aan de eisen van EN 649

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|---|
|  | Dikte | EN 428 | 6 mm en 10 mm |
|  | Gewicht | EN 430 | 8.331 g/m2 en 13.885 g/m2 |
|  | Formaat | EN 427 | 500x500 mm |
|  | Europese classificatie | EN 685 | Klasse 34-43 |
|  | Brandgedrag | DIN EN 13501-1 | Bfl-S1 |
|  | Antislip | DIN51130 | R10 (GR-Vlakte afwerking) / R11 (R11- Reliëf afwerking) |
|  | Sigaret Bestendigheid | EN 1399 | Methode A niveau 4 / Methode B niveau 4 |
|  | Slijtvastheid | EN 660-1 | Slijtageklasse P |
|  | Maatvastheid | EN 434 | < 0,1% |
|  | Indrukbelasting | EN 433 | 0,1mm |
|  | Chemische bestendigheid | EN 423 | Hoog bestendig (beoordelingsindex 0) |
|  | Flexibiliteit | EN 435 | Geen scheurvorming Ø20 mm |
|  | Rolstoelbestendigheid | EN 425 | Geschikt voor gebruik van bureaustoelen |

Toepassingsgebieden




Horeca



Garage



Retail



Magazijn/ Logistiek



Shipping



Onderwijs



Zorg

Eigenschappen

- Eenvoudig in schoonmaak en onderhoud
- Antislip, zelfs in natte toestand
- Voldoet aan de richtlijnen van de HACCP
- Extreem slijtvast
- Geluiddempend
- Vloeistofdicht en bestand tegen diverse oliën en chemicaliën
- Geproduceerd uit 100% gerecycled PVC

T 010 437 41 70

E info@vekavloeren.nl

W www.vekavloeren.nl

 **vekavloeren**