

## Periodiek onderhoud

### VekaStripper

VekaStripper is een niet schuimend reinigingsmiddel voor het snel verwijderen van oude waslagen. VekaStripper reinigt tevens moeiteloos sterk vervuilde oppervlakten zoals olie, vet, nicotineanslag etc. VekaStripper heeft een niet corrosieve werking, waardoor het risico van corrosie op apparatuur en meubilair nihil is. De PH waarde 13.



### Gebruiksaanwijzing

Voor het snel verwijderen van oude waslagen een oplossing gebruiken van 20%. Een verdunning gebruiken, afhankelijk van de aard van de vervuiling, van 2,5-5%. De VekaStripper altijd verdund gebruiken. VekaStripper volledig en overvloedig met een mop aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. Vervolgens met een schrobmachine of schrobber de te strippen vloer bewerken. De vuil laag dan door middel van een trekker of waterzuiger verwijderen. Indien niet alle oude waslagen zijn verwijderd deze handelswijze herhalen. Goed met schoon water naspelen. Er dient op gelet te worden dat na de inwerktijd en de schrobhandeling het vuile water direct verwijderd wordt, omdat anders dit vuile water aan de ondergrond gaat hechten. Productblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

### Veiligheidsinformatie

Irriterend voor de ogen en de huid. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

*Opmerking: Inlichtingenblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.*

## Periodiek onderhoud

### VekaPolish

VekaPolish wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren bestaande uit: PVC, vinyl, thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum e.a. Het product geeft een duurzame bescherming en uitstekende hechting. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Na droging niet afwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zware hakstrepen. Dankzij de korte droogtijd kan dit product ook toegepast worden op plaatsen waar veel verkeer voorkomt.

### Gebruiksaanwijzing

1. Strippen met VekaStripper voor polymeerlagen (verduunning 1:4 tot 1:8)
2. Aanbrengen van het product
  - a. Manueel: een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door middel van een was verdeler. Ongeveer 30 minuten laten drogen. Dan een tweede laag kruislings aanbrengen ten einde een mooie gelijkmatige glans te verkrijgen. Tijdens de droging de vloer niet belopen.
  - b. Bij hoge snelheden. Wanneer men dit product gebruikt door middel van highspeedmachines (1.000 a 2.000 toeren) 3 a 4 lagen onvermengd aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te verwijderen.
3. Periodiek reinigen en onderhoud van behandelde vloeren:
  - a. Manueel: onze reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis verdunnen met water tot maximaal 1:40 en vochtig wissen.
  - b. Door de spray-methode: Onze reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien van een geschikte spray-pad. Vervuilde pad tijdig vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan ons product is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.
4. Regelmatig reinigen van behandelde vloeren. Gelieve daarvoor onze neutrale vloerreiniger op alcoholbasis of universeel reinigings- en verzorgingsmiddel voor vloeren te gebruiken.

*Opmerking: Inlichtingenblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.*