

Periodiek onderhoud

Veka Polish

VekaPolish wordt gebruikt voor bescherming tegen diverse agressies en eenvoudig periodiek onderhoud van waterbestendige vloeren bestaande uit: PVC, vinyl, thermoplastische- en tegelvloeren, linoleum e.a. Het product geeft een duurzame bescherming en uitstekende hechting. Gemakkelijke bijwerking van beschadigde delen. Na droging niet afwrijfbaar, zeer stroef, krasvast en bestand tegen zware hakstrepen. Dankzij de korte droogtijd kan dit product ook toegepast worden op plaatsen waar veel verkeer voorkomt.

Gebruiksaanwijzing

1. Aanbrengen van het product
 - a. Manueel: een eerste laag onvermengd en gelijkmatig aanbrengen door middel van een was verdeler. Ongeveer 30 minuten laten drogen. Dan een tweede laag kruislings aanbrengen ten einde een mooie gelijkmatige glans te verkrijgen. Tijdens de droging de vloer niet belopen.
 - b. Bij hoge snelheden. Wanneer men dit product gebruikt door middel van highspeedmachines (1.000 a 2.000 toeren) 3 a 4 lagen onvermengd aanbrengen. Tussen elke aangebrachte laag vochtig wissen, teneinde de stofresten te verwijderen.
2. Periodiek reinigen en onderhoud van behandelde vloeren:
 - a. Manueel: onze reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis verdunnen met water tot maximaal 1:40 en vochtig wissen.
 - b. Door de spray-methode: Onze reinigings- en onderhoudsspray op polymeerbasis verdunnen met water tot maximaal 1:8 en de machine voorzien van een geschikte spray-pad. Vervuilde pad tijdig vervangen en niet laten drogen. Direct na het gebruik in een emmer warm water, waaraan ons product is toegevoegd, leggen. Daarna de pad met warm water uitspoelen.
3. Regelmatig reinigen van behandelde vloeren. Gelieve daarvoor onze neutrale vloerreiniger op alcoholbasis of universeel reinigings- en verzorgingsmiddel voor vloeren te gebruiken.